



**EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE DESAZOLVE DE LA LÍNEA GAPVAX MODELO-SERIE MC, PARA LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOS POR AGUA A PRESIÓN Y SUCCIÓN. CON CHASIS NACIONAL HOMOLOGADO PARA LA GARANTIA A NIVEL NACIONAL**

**TANQUE DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE. DEPOSITO DE RESIDUOS 12YDS. TANQUE DE AGUA DE 1500 GALONES(6,000LTS) UN TANQUE DE DESECHOS DE FORMA CIRCULAR Y DE DISEÑO AVANZADO.**

**MONTADO SOBRE EL CHASIS EN UN MARCO UNIFICADO DE SOPORTES PARA REDUCIR EL EFECTO DE VIBRACIÓN.**

**TANQUE DE DESECHOS** DE FORMA CILÍNDRICA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA TIPO ASTM CALIBRE 3/16".

LA CABEZA DELANTERA Y LA PUERTA TRASERA CÓNCAVAS, LOS DESPERDICIOS ENTRAN AL TANQUE POR UN TUBO MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTA CON UN PLATO DEFLECTOR PARA PREVENIR EL GOLPE DE MATERIAL CON LA PARED DEL MISMO PARA SU CONSERVACIÓN, CUENTA CON VÁLVULA DE PARADO AUTOMÁTICO DE SOBRECARGA E INDICADOR DE NIVEL.

**TANQUE DE AGUA** DE FORMA CILÍNDRICA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 3/16", SEPARADO MEDIANTE UN MURO COMÚN DEL TANQUE DE DESECHOS, INCLUYE VÁLVULA DE CIERRE E INDICADOR DE NIVEL, CUENTA CON UN ROMPEOLAS, INCLUYE FILTRO DE PROTECCIÓN PARA LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN.

**PUERTA TRASERA** -EQUIPADA CON 4 CIERRES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES Y AJUSTABLES, CADA CUENTA CON SU PROPIO CILINDRO HIDRÁULICO. CIERRA HERMÉTICAMENTE CONTRA UN EMPAQUE AUTOLINEABLE DE UNA SOLA PIEZA PARA EVITAR DERRAMES.



**VOLTEO** EL TANQUE SE LEVANTA POR MEDIO DE UN CILINDRO HIDRÁULICO A 45 GRADOS, CAPACIDAD DE VOLTEO DE 25,400 KG, CUENTA CON SEGURO TIPO FUSIBLE QUE RETARDA LA CAÍDA LIBRE DEL TANQUE EN CASO DE ALGUNA FALLA HIDRÁULICA.

**BOMBA DE SUCCIÓN** CON CAPACIDAD DE 3,500 CFM, TIPO ROOTS DE LÓBULOS OPUESTOS, CONTROLADA POR UNA TOMA DE FUERZA "OMSI" DE TORQUE ALTO.

INCLUYE: UNA VÁLVULA DE RELEVO DE SUCCIÓN DE 4", OPERADA DESDE EL PANEL DE CONTROL.

**BOMBA DE AGUA** DE ACERO FUNDIDO CON REGULADOR DE PRESION PARA MAYOR SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN, TIPO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 3 CILINDROS TRIPLEX CON CAPACIDAD DE 2,000PSI A 65 GPM.

CARRETE INSTALDO EN LA PARTE DELANTERA DEL CHASIS CABINA.

PISTOLA DE LAVADO PARA EQUIPO DE ALTA PRESION DE 800PSI.

2 CAJAS DE HERRAMIENTAS LATERALES PARA TRANSPORTAR ACCESORIOS.

CONTROLES CENTRALIZADOS DE FACIL ACCESO Y MANEJO

GUIA DE MANGUERA TIPO COLA DE TIGRE PARA INTRODUCIRSE EN EL POZO.

**CHASIS CABINA INTERNACIONAL 7400-310 HP, CHASIS NACIONAL PARA LOS MANTENIMIENTOS, CONFIGURACION ESPECIAL 60,000LBS. PARA LA CARGA DEL EQUIPO EL EQUIPO PARA EQUIPO.**

- MOTOR A DIESEL. POTENCIA MAX. 310HP@2,200 RPM.
- TORQUE MAX.: 950 LB-FT@1,200 RPM.
- PESO BRUTO VEHICULAR: 60,000 LBS.
- SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MUELLES PARABÓLICOS. CAP. 14,000 LBS.
- SUSPENSIÓN TRASERA: MULTIHOJAS CAP. 46,000 LBS.
- TRANSMISIÓN MANUAL DE 10 VELOCIDADES. DIRECCIÓN HIDRÁULICA.
- EJE DELANTERO CON CAPACIDAD 14,000 LBS.
- EJE TRASERO CON CAPACIDAD 46,000LBS.
- FRENOS TIPO LEVA TAMBOR.
- LLANTAS: CANTIDAD 11, 11R 22.5.
- RINES: CANTIDAD 11, TIPO DISCOS DE ACERO 22.5" X 8.25".
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE ALUMINIO EN FORMA DE "D".

PARA VISUALIZAR EL CATALOGO EN LA WEB.

[http://3gsolutions.com.mx/?page\\_id=615](http://3gsolutions.com.mx/?page_id=615)

EN CASO DE REQUERIR FINANCIAMIENTO FAVOR DE INDICARNOS.